MOA FASTENER Moa Fastener 경기도 시흥시 공단1대로 204, 27동 104호(정왕동) TEL : 031-8044-5360 FAX : 031-624-5360 E-mail : maksim@moafastener.co.kr

Clinching Bolt

Head Type / Platform Type	Flush Head / Knurled Platform
Material	Stainless Steel
Finish	Plain





H = Head Diameter
L = Body Length

*Dimensions in millimeters

Thread Size	H max.	Hole Size (+0.08)	Sheet Thickness min.	Dist. C/L hole to edge min.	Hole in mating part max.	Tightening Torque(Nm) rec.
M2	3.35	1.96	1.0	4.8	2.6	0.20
M2.5	4.05	2.47	1.0	5.3	3.1	0.41
M3	4.70	2.97	1.0	5.5	3.6	0.84
M3.5	5.30	3.48	1.0	6.4	4.1	1.02
M4	6.00	3.96	1.0	7.0	4.6	1.92
M5	6.70	4.98	1.0	7.0	5.6	3.84
M6	8.20	5.97	1.5	8.0	6.6	8.02
M8	9.90	7.97	2.0	9.5	8.6	13.50

Thread Size	Available Lengths(L)													
M2	6	8	10	12	14	15	16	18	20					
M2.5	6	8	10	12	14	15	16	18	20					
M3	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30			
M3.5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30			
M4	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30			
M5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	40		
M6		8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	40	50	60
M8				12	14	15	16	18	20	25	30	40	50	60